

INSTALLER RIGIDE À GRANDE DÉRIVATION



Ces ballons sont fréquemment utilisés pour l'installation de courts manchons à verrouillage mécanique. Faits de caoutchouc SBR renforcé sur un tube léger d'aluminium, ils ont une grande dérivation et de grandes roues pour faciliter le déplacement dans la conduite. Le corps peut aussi être fait d'acier ou d'acier inoxydable.



Longueur du ballon selon le diamètre et la longueur de la réparation						
Grandeur de tuyau \ Longueur de la réparation	12"	18"	24"	30"	36"	D.E. caoutchouc du ballon
6"	18.5"	24.5"	30.5"	36.5"	42.5"	3 1/8"
8"	22"	28"	34"	40"	46"	3.75"
10"	20"	26"	32"	38"	44"	5.25"
12"	20.5"	26.5"	32.5"	38.5"	44.5"	6.25"
15"	22"	28"	34"	40"	46"	8"
18"-24"	24"	30"	36"	42"	48"	12"
27"-33"	27"	33"	39"	45"	51"	19.5"
30"-36"	28"	34"	40"	46"	52"	21.5"



Fabrication sur mesure.
Spécifications sujettes à changement sans préavis.
Modèle pour puits également disponible.

www.logiball.com

Tel.: 418-656-9767

Fax: 418-653-5746