

## GRAND PACKER DÉMONTABLE POUR COLMATER LES JOINTS

Le packer pour conduite de grand diamètre peut être démonté pour être introduit dans un accès aussi petit que 21" (530 mm) de diamètre et assemblé à la base du regard.

Une enveloppe de caoutchouc naturel, maintenue au corps de l'appareil, recouvre les deux éléments gonflables offrant ainsi une étanchéité supérieure contre la paroi de la conduite. Sa finition lisse réduit l'adhérence du produit de colmatage au caoutchouc.

Le packer est équipé de grandes roues qui facilitent le déplacement. Un ensemble de roues peut être ajouté pour plus de contrôle sans modification additionnelle. Le capteur de pression transmet la pression de la chambre d'injection à un manomètre ou un transducteur. Les deux buses d'injection sont protégées par des clapets anti-retour ajustables.



Des manomètres 0-10 R 30 à fond noir avec lettrage blanc et vitre anti-reflet sont disponibles.



# de Produit	Diamètre		D.E. approx. du packer		Poids Approx.		Longueur avec roues		Volume approx. de la chambre d'injection	
	pouces	mm	pouces	mm	lbs	kg	pouces	cm	Gal. Imp.	litres
CMP-24	24	600	20	500	125	57	48	120	0.33	1.7
CMP-27	27	675	23	575	135	61	48	120	0.42	1.9
CMP-30	30	750	26	650	166	75	48	120	0.50	2.1
CMP-33	33	825	29	725	177	80	48	120	0.50	2.3
CMP-36	36	900	32	800	189	86	48	120	0.58	2.5
CMP-42	42	1050	38	950	225	103	48	120	0.67	2.9
CMP-48	48	1200	44	1100	250	114	48	120	0.75	3.3
CMP-54	54	1350	50	1250	305	139	48	120	0.83	3.7
CMP-60	60	1500	56	1400	375	170	60	150	0.92	4.1
CMP-66	66	1650	62	1550	425	193	60	150	1.0	4.5
CMP-72	72	1800	68	1700	472	215	60	150	1.08	5.0
CMP-78	78	1950	74	1850	530	241	60	150	1.17	5.4
CMP-84	84	2100	80	2000	622	283	60	150	1.25	5.8
CMP-90	90	2250	86	2150	650	295	60	150	1.42	6.3
CMP-96	96	2400	92	2300	686	312	60	150	1.50	6.7

Disponible pour conduites jusqu'à 144". Contactez-nous pour la fabrication sur mesure d'un packer ovale, carré ou de forme inhabituelle.

[www.logiball.com](http://www.logiball.com)

Tel.: 418-656-9767

Fax: 418-653-5746