OBTURATEURS PNEUMATIQUES: OBTURATEURS LOGIBALL SÉCURIMAX

Les obturateurs Sécurimax sont utiles pour bloquer et contrôler l'écoulement ou pour effectuer des tests à basse pression.

A B C HYBRIDE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les obturateurs Logiball SÉCURIMAX sont réputés pour leur solidité et fiabilité. Les nombreux facteurs de sécurité intégrés dans leur fabrication en font le choix préféré des professionnels. Chaque modèle comprend une enveloppe de caoutchouc armé de deux rangs de cordes croisées, un système d'ancrage solide et des dispositifs de retenue des assiettes d'extrémité.

La série Sécurimax couvre les diamètres 125 mm à 900mm. Tous les obturateurs sont soumis à un test de pression pour s'assurer de la qualité des produits. Pression arrière maximale recommandée: 5 lbs/po² dans une conduite saine et propre.

Des systèmes de gonflage sécuritaire sont fortement suggérés et disponibles.

CARACTÉRISTIQUES

- Un certificat du test et un dépliant informatif décrivant les caractéristiques de l'obturateur et donnant des informations sur son usage sécuritaire accompagnent chaque SÉCURIMAX.
- Modèle A: Sans dérivation
  Modèle B: Dérivation de 1/2" pour le 4-8, 2" pour le 5-10 et plus grands.
  Modèle C: Deux dérivations 1/2"
  Hybride : Dérivations de 2" et 1/2" pour faire rapidement des tests. Disponible dans les grandeurs 7-12 et plus grands.
- Remplacement d'enveloppe en usine.
- Fournis avec des ancrages solides pour plus de sécurité.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

No. Produit	Diamètre recommandé	Diamètre dérivation	Pression de gonflage	Diamètre extérieur [+/-]	Poids	Longueur [+/-]
	Pouces / mm	Pouces / cm	lbs/po²/KPA	Pouces / cm	lbs/kg	Inches / cm
4-8 B	4-8 / 100-200	1/2 / 1.3	45 / 310	3.5 / 9	5 / 2.5	18.5 / 47
5-10 A	5-10 / 125-250	N/A	45 / 310	5.0 / 13	11.5 / 5.3	25 / 64
5-10 B	5-10/ 125-250	2 / 5.0	45 / 310	5.0 / 13	15 / 7	26 / 66
7-12 A	7-12 / 175-300	N/A	35 / 240	6.6 / 17	19 / 8.6	24.5 /62
7-12 B	7-12 / 175-300	2 / 5.0	35 / 240	6.6 / 17	26 / 12	28.5 / 73
9-16 A	9-16 / 225-400	N/A	35 / 240	8.8 / 23	28 / 13	27 / 69
9-16 B	9-16 / 225-400	2 / 5.0	35 / 240	8.8 / 23	37 / 17	30 / 76
11-21 A	11-21 / 280 - 525	N/A	35/ 240	10.9 / 28	43 / 19.5	33.5 / 85
11-21 B	11-21 / 280 - 525	2 / 5.0	35 / 240	10.9 / 28	50 / 23	35.5 / 90
13-24 A	13-24 / 330 - 600	N/A	35 / 240	12.6 / 32	55 / 25	36 / 90
13-24 B	13-24 / 330 - 600	2 / 5.0	35 / 240	12.6 / 32	66 / 30	39 / 99
17-30 A	17-30 / 430 - 760	N/A	25 / 170	16.75 / 43	120 / 54	54 / 137
17-30 B	17-30 / 430 - 760	2 / 5.0	25 / 170	16.75 / 43	130 / 59	58 / 147
19-36 A	19-36 / 480 - 900	N/A	20 / 140	18.75 / 48	156/ 71	62 / 158
19-36 B	19-36 / 480 - 900	2 / 5.0	20 / 140	18.75 / 48	166 / 75	64 / 163

Ces pressions sont suffisantes pour une bonne étanchéisation et la retenue par friction d'une poussée de 5 lbs/po² ou 12 pieds de tête d'eau, dans une conduite saine et propre.

CANADA, 4210 rue Jean-Marchand, Québec, QC G2C 1Y6 1-418-656-9767 info@logiball.com
USA, 4 Walton Street, Jackman, ME 04945 1-800-246-5988 www.logiball.com