



OBTURATEUR GONFLABLE LOGIBALL LÉGER ET COURT MODÈLE E

Les obturateurs Type E représentent la solution pour les conduites submergées ou ayant une section courte.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Idéal pour une conduite submergée ou dans une section très courte, l'obturateur Logiball Type "E" multidimensionnel léger est utilisé lorsque l'accès ne permet pas l'introduction d'un obturateur standard. L'utilisation d'une perche de 1/2", pour positionner cet obturateur permet de bloquer de courtes conduites en sécurité à partir de la surface.

Parfait pour les endroits restreints difficiles à atteindre, ce ballon compact est muni d'une chaîne d'ancrage et peut être utilisé pour effectuer des tests à air ou à l'eau.

Des systèmes de gonflage sécuritaire sont fortement suggérés et disponibles

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

No. Produit	Diamètre minimum Pouces / mm	Diamètre maximum Pouces / mm	Grandeur dérivation Pouces/ mm	Pression de gonflage PSI / KPA	Poids lbs/kg	Longueur (L x l) Pouces/ cm
3-5E	3 / 75	5 / 125	1/2 / 13	40 / 275	1,5 / .7	5,5 / 13,8
3,5-6E	3,4-6 / 85-150	5 / 125	1/2 / 13	40 / 275	1,5 / .7	5,5 / 13,8
5-8E	5 / 125	8 / 200	1/2 / 13	35 / 240	4 / 2	6,5 / 16,3
6-10E	6 / 150	10 / 250	2 / 50	35 / 240	7 / 3	7,5 / 18,8
8-12E	7,8 / 195	12 / 300	2/3 / 50/75	35 / 240	9 / 4	7,5 / 18,8
11-16E (moulé)	11 / 279	16" / 400	2 / 50	35 / 240	22 / 10	12,5 / 32

Ces pressions sont suffisantes pour une bonne étanchéisation et la retenue par friction d'une poussée de 5 lbs/po² ou 12 pieds de tête d'eau, dans une conduite saine et propre.

CARACTÉRISTIQUES

- Parfait pour les endroits difficiles à atteindre où les obturateurs plus longs ne peuvent être positionnés
- Format léger et compact
- Meilleure option pour les conduites submergées et courte section de tuyaux
- Gaine de caoutchouc remplaçable en usine
- Pression arrière maximale 5 lbs/po² dans une conduite saine et propre