


OBTURATEURS LOGIBALL MODÈLE "E"



Idéal pour une conduite submergée ou dans une section très courte, l'obturateur Logiball Type "E" multidimensionnel léger est utilisé lorsque l'accès ne permet pas l'introduction d'un obturateur standard.

À l'aide d'une perche de 1/2", il permet de bloquer de courtes conduites en sécurité à partir de la surface.



# de Produit	Diamètre Minimum		Diamètre Maximum		Pression de gonflage		Poids		Longueur	
	pouces	mm	pouces	mm	lbs/po ²	KPA	lbs	kg	pouces	mm
3-5E	3.0	75	5.0	125	40	275	1.5	.7	5.5	138
3.5-6E	3.4	85	6.0	150	40	275	2	1	5.5	138
5-8E	5.0	125	8.0	200	35	240	4	2	6.5	163
6-10E	6.0	150	10.0	250	35	240	7	3	7.5	190
8-12E	7.8	195	12.0	300	35	240	9	4	7.5	190
11-16E	10.8	270	16.0	400	35	240	20	9	10	255



Systèmes de gonflage sécuritaire avec ou sans câble d'ancrage de polypropylène disponibles.

Fabrication sur mesure disponible.



LOGIPLUG COURT "E"



L'obturateur Logiplug court E est construit sur un court mandrin d'aluminium. Il est principalement utile dans les situations où un ballon plus long ne peut être inséré au complet dans la conduite.

Le modèle présenté peut être utilisé dans des conduites de 11" à 16". La dérivation est de 2 pouces (50 mm). D'autres grandeurs sont disponibles.



www.logiball.com

Tel.: 418-656-9767

Fax: 418-653-5746