

OBTURATEURS LOGIPLUGS

Parfait pour dériver, pomper et contrôler l'écoulement.



Les obturateurs pneumatiques LogiPlugs sont disponibles pour des conduites allant de 100mm à 600mm de diamètre. La grande dérivation du Logiplug le rend idéal pour la dérivation ou le contrôle de l'écoulement.

Les Logiplugins sont fabriqués sur des mandrins d'aluminium légers. Des mandrins en acier ou acier inoxydable sont également disponibles. L'enveloppe de caoutchouc SBR est renforcée par 2 plis de cordes de nylon. Différents types de caoutchouc sont disponibles. Chaque Logiplug subit, en usine, un test de gonflage correspondant à deux fois la pression de gonflage recommandée. Un rapport d'inspection et un feuillet d'information accompagnent l'obturateur.

Le Logiplug peut bloquer complètement la conduite lorsqu'un bouchon est vissé sur le by-pass de l'obturateur.

# Produit	Grandeur Logiplug		Grandeur dérivation	Pression de gonflage *	Diamètre extérieur		Longueur Logiplug		Poids approx. Kg
	pouces	mm			pouces	mm	pouces	cm	
4-8LP	4-8	100-200	2" MPT	45	3.75	96	22	55	3
6-10LP	6-10	150-250	2" FPT	35	5.5	140	18.5	47	6
7-12LP	7-12	180-300	3" FPT	35	6.5	170	18.5	47	7
7-12LPM	7-12	180-300	4" MPT	35	6	150	22	56	8
9-16LP	9-16	230-400	4" FPT	30	8	200	18.5	47	9
12-18LP	12-18	300-450	4" FPT or 6" MPT	30	10	250	28	71	15
15-21LP	15-21	380-530	6" FPT	25	14	360	24	61	26
18-24LP	18-24	450-600	6" FPT	25	16.5	420	28	71	34

* Ces pressions sont suffisantes pour une bonne étanchéisation et la retenue par friction d'une poussée de 5 lbs/po² ou 12 pieds de tête d'eau, dans une conduite saine et propre.



Un adaptateur avec perche, en longueur de 6', est disponible pour insérer les Logiplugins dans la conduite.



Logiplug 7-12LPM avec dérivation de 4" MPT

Fabrication sur mesure disponible. Enveloppe remplaçable en usine.

www.logiball.com

Tel.: 418-656-9767

Fax: 418-653-5746