


BALLONS LONGS POUR LA POSE DE GAINAGE PONCTUEL D'ENTRÉE DE SERVICE

Les petits mandrins longs pour l'installation de gaines structurales dans les entrées de service sont fabriqués sur mesure selon les dimensions requises par chaque client. L'option de pousser à l'aide d'un fichoir interne est offerte pour les modèles de 100 mm et 150 mm. Cela permet de pousser le ballon par le nez et ainsi diminuer le risque de créer des plis en positionnant la gaine en place.

# Produit	Grandeur tuyau	D.E. du ballon	Longueurs disponibles	Option fichoir
1.5-2ASI	2" (50mm)	1 3/8" (35mm)	4' à 6.5' (1.2 à 1.95m)	Non
2-3ASI	3" (75mm)	1 7/8" (48mm)	4' à 25' (1.2 à 7.5m)	Non
2.25-4ASI	4" (100mm)	2 1/4" (57mm)	4' à 25' (1.2 à 7.5m)	Non
2.25-4ASIR	4" (100mm)	2 1/4" (57mm)	4' à 25' (1.2 à 7.5m)	Oui
3-6ASI	6" (150mm)	2 5/8" (67mm)	4' à 25' (1.2 à 7.5m)	Non
3-6ASIR	6" (150mm)	2 5/8" (67mm)	4' à 25' (1.2 à 7.5m)	Oui



BALLONS POUR GAINES SUR DES COUDES D'ENTRÉE DE SERVICE

Le mandrin pour coude permet d'installer un manchon ponctuel à l'intérieur du coude ou de la courbe de conduites de petits diamètres. L'option de le pousser avec un fichoir intérieur est disponible pour faciliter le passage du ballon et le positionnement de la gaine dans le coude.

# produit	Grandeur tuyau	D.E. du ballon	Longueurs disponibles	Option fichoir
3ASIELBOW	3" (75mm)	1 7/8" (48mm)	4' à 6.5' (1.2 à 1.95m)	Non
4ASIELBOW	4" (100mm)	2 1/4" (57mm)	4' à 6.5' (1.2 à 1.95m)	Non
4ASIRELBOW	4" (100mm)	2 1/4" (57mm)	4' à 6.5' (1.2 à 1.95m)	Oui
6ASIELBOW	6" (150mm)	2 5/8" (67mm)	4' à 6.5' (1.2 à 1.95m)	Non
6ASIRELBOW	6" (150mm)	2 5/8" (67mm)	4' à 6.5' (1.2 à 1.95m)	Oui



Caoutchouc sans pli



Option pour fichoir interne disponible sur modèles 100 mm et 150 mm



www.logiball.com

Tel.: 418-656-9767

Fax: 418-653-5746