



OBTURATEUR GONFLABLE LOGIBALL À GRANDE DÉRIVATION MODÈLE D

Les obturateurs Logiball type D sont parfaits pour dériver et/ou pomper l'écoulement lors de travaux de réhabilitation à l'intérieur de regards.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les obturateurs Type "D" sont des outils très utiles pour la dérivation et pour le pompage de l'écoulement vers d'autres conduites.

Lorsque l'obturateur est gonflé, il scelle la conduite principale et enserre simultanément le tuyau de dérivation ou le boyau à succion de la pompe. Muni d'un bouchon optionnel, l'obturateur Type "D" peut être utilisé pour le blocage de conduites.

Des systèmes de gonflage sécuritaire sont fortement suggérés et disponibles

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

| No. Produit | Diamètre minimum | Diamètre maximum | Diamètre de dérivation | Raccordement | Poids |
|-------------|------------------|------------------|------------------------|--|--------------|
| | Pouces/ mm | Pouces/ mm | Pouces/ cm | Pouces | lbs/kg [+/-] |
| 3-5D | 3 / 75 | 5 / 125 | 1.25 / 3.1 | Raccord mâle de 2" (Cam lock) | 4.4 / 2 |
| 3.5-6D | 3.5 / 88 | 6 / 150 | 1.5 / 3.8 | Raccord mâle de 3" (Cam lock) | 4.4 / 2 |
| 5-8D | 4.9 / 123 | 8 / 200 | 3.0 / 7.5 | Raccord mâle de 4" (Cam lock) | 6 / 3 |
| 6-10D | 5.8 / 145 | 10 / 250 | 4.0 / 10.0 | Enveloppe interne gonflable pour tuyau A.B.S. de 4" | 7 / 3 |
| 8-12D | 7.8 / 195 | 12 / 300 | 5.0 / 12.5 | Enveloppe interne gonflable pour tuyau P.V.C. de 5" | 9 / 4 |
| 13-18D | 12.8 / 320 | 18 / 450 | 8.0 / 20.0 | Enveloppe interne gonflable pour tuyau P.V.C. de 8" | 29 / 13 |
| 15-21D | 14.7 / 368 | 21 / 525 | 10.0 / 25.0 | Enveloppe interne gonflable pour tuyau P.V.C. de 10" | 44 / 20 |
| 20-30D | 18.7 / 468 | 30 / 750 | 15.0 / 37.5 | Enveloppe de caoutchouc intégrale avec bride de serrage pour tuyaux entre 15.25" et 15.75" de diamètre extérieur | 98 / 44 |
| 24-36D | 22 / 550 | 36 / 900 | 15.0 / 37.5 | Enveloppe de caoutchouc intégrale avec bride de serrage pour tuyaux entre 17.25" et 17.75" de diamètre extérieur | 120 / 54 |

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible pour des conduites de 75mm à 900mm
- Approche « glisser et gonfler » facile d'utilisation
- Fabrication sur mesure disponible
- Gaine de caoutchouc remplaçable en usine