



APPAREIL DE TEST ET D'INJECTION: PACKER DÉMONTABLE POUR TESTER ET COLMATER LES JOINTS DES CONDUITES D'ÉGOUT

Le packer démontable Logiball pour conduites de grand diamètre est utilisé pour les tests et injection dans les conduites de 600 à 3600mm. Il peut être démonté pour être introduit dans un accès aussi petit que 530mm (21") de diamètre et assemblé à la base du regard.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le packer démontable Logiball est assemblé à la base du regard. L'enveloppe de caoutchouc naturel, assujettie au corps de l'appareil, recouvre les deux éléments gonflables offrant ainsi une étanchéité supérieure contre la paroi de la conduite. Sa finition lisse réduit l'adhérence des produits de colmatage au caoutchouc. Le capteur de pression transmet la pression de la chambre d'injection à un manomètre ou un transducteur. Les deux buses d'injection sont protégées par des clapets anti-retours ajustables.

Des bandes d'étanchéité additionnelles sont disponibles pour les conduites de béton armé où l'agrégat est visible.

CARACTÉRISTIQUES

- ⊖ Muni de roues de grand diamètre pour faciliter le déplacement le long de la conduite
- ⊖ La coquille du corps du modèle 24 (600mm) ne se démonte pas.
- ⊖ Boyau dédié au capteur de pression de la chambre d'injection pour transmission à un transducteur ou un manomètre.
- ⊖ Disponible de 600mm (24") à 3600mm (144).
- ⊖ Conception sur mesure pour des conduites carrées ou d'autres formes disponibles.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

No. Produit	Grandeur	D.E. approx.	Poids approx.	Longueur sans roues	Longueur avec roues	Volume approx. de la chambre d'injection
	pouces/cm	pouces / cm	lbs / kg	pouces / cm	pouces / cm	
CMP-24	24 / 60	20 / 50.8	125 / 56.7	21 / 52.34	48 / 122	1.7 l / 0.45 gal. US
CMP-27	27 / 67.5	23 / 58.4	135 / 61.2	21 / 52.34	48 / 122	1.9 l / 0.5 gal. US
CMP-30	30 / 75	26 / 66	166 / 75.3	21 / 52.34	48 / 122	2.1 l / 0.55 gal. US
CMP-33	33 / 82.5	29 / 73.7	177 / 80.3	21 / 52.34	48 / 122	2.3 l / 0.61 gal. US
CMP-38	36 / 90	32 / 81.3	189 / 85.7	21 / 52.34	48 / 122	2.5 l / 0.66 gal. US
CMP-42	42 / 105	38 / 96.5	225 / 102	21 / 52.34	48 / 122	2.9 l / 0.77 gal. US
CMP-48	48 / 120	44 / 111.8	250 / 113.4	21 / 52.34	48 / 122	3.3 l / 0.87 gal. US
CMP-54	54 / 135	50 / 127	300 / 136.1	21 / 52.34	48 / 122	3.7 l / 0.98 gal. US
CMP-60	60 / 150	56 / 142.2	360 / 163.3	21 / 52.34	60 / 152	4.1 l / 1.08 gal. US
CMP-66	66 / 165	62 / 157.5	425 / 192.8	21 / 52.34	60 / 152	4.5 l / 1.19 gal. US
CMP-72	72 / 180	68 / 172.7	472 / 214.1	21 / 52.34	60 / 152	5.0 l / 1.32 gal. US
CMP-78	78 / 195	74 / 188	530 / 240.4	21 / 52.34	60 / 152	5.4 l / 1.43 gal. US
CMP-84	84 / 210	80 / 203	622 / 282.1	21 / 52.34	60 / 152	5.8 l / 1.53 gal. US
CMP-90	90 / 225	86 / 218.4	650 / 294.8	21 / 52.34	60 / 152	6.3 l / 1.66 gal. US
CMP-96	96 / 240	92 / 233.7	686 / 311.2	21 / 52.34	60 / 152	6.7 l / 1.78 gal. US

Veuillez communiquer avec notre services des ventes pour vos besoins.