



KIT D'ENTRÉE DE SERVICE

Le Kit d'entrée de service sert à effectuer des tests segmentaires sur les joints des entrées de services à partir d'un accès au sol.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le kit d'entrée de service Logiball est inséré par une bouche de nettoyage ou un accès au sol pour tester l'étanchéité de l'entrée de service, section par section. Le kit est fourni avec 50' de boyau semi-rigide qui sert à pousser et gonfler simultanément les deux ballons. L'espace de 5' (1,5 mètre) entre les deux ballons facilite le positionnement vis-à-vis des joints à tester.

La chambre de test standard mesure 5 pieds entre les deux obturateurs. Un boyau semi-rigide 3/4 est utilisé comme fichoir pour pousser le kit et gonfler les deux ballons simultanément. Un boyau semi-rigide de 1/2 fournit l'air pour la chambre de test, en plus de servir de deuxième fichoir pour l'insertion.

CARACTÉRISTIQUES

- ⌋ Permet de confirmer l'étanchéité de l'entrée de service.
- ⌋ Pour tester les conduites de 100mm à 150mm
- ⌋ Seulement un boyau de gonflage pour gonfler les deux obturateurs.
- ⌋ Longueur des segments à tester variables selon les besoins

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



No. Produit	Pression de gonflage recommandée	Pression de test recommandée	Description
	P.S.I / KPA	P.S.I / KPA	
PTTR-B	35 / 240	5 / 34	Kit d'entrée de service comprend 50' de boyaux 3/4" semi-rigide et 1/2" semi-rigide
PTTR-C	N/A	N/A	Contrôle de gonflage pour kit d'entrée de service (ballons et test)